



ランプ仕様

| | |
|--------------|--------------------|
| 光源色 | F (昼白色) |
| 管径 (mm) | 32.5 |
| 寸法 | A (mm) 830.0 (標準値) |
| | B (mm) 835.6~838.6 |
| | C (mm) 846.5以下 |
| 始動電圧 (V) | 138以下 |
| 低温始動電圧 (V) | 138以下 (10℃) |
| 定格入力電圧 (V) | 147 |
| 定格ランプ電力 (W) | 32 |
| ランプ電流 (A) | 0.435 |
| 全光束 (lm) | 1750 |
| 口金 | G13 |
| 平均演色評価数 (Ra) | — |
| 相関色温度 (K) | — |
| 平均寿命 (h) | 12000 |

(注) 1.全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

| | |
|------------|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。 |
|---|

| | | | |
|--------------|------------|----|----------------------|
| 図番 | FL32-011/B | 品名 | 東芝蛍光ランプ “生鮮食品展示用” |
| 設計 | 検図 | 承認 | 形名 |
| | | | FL32S・F |
| 尺度 1/1 単位 mm | | | 東芝ライテック株式会社 |