


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	天板	1	SPC(鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
2	虫受皿	1	SPC(鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
3	器具取付け板	1	SPC(鋼板) t1.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
4	保護カバー	1	SWRM(鉄線網) φ2.0 φ2.5	粉体塗装(黒)
5	受皿掛金具	1	SWRM(鉄線網) φ5.0	クロムめっき
6	電撃格子	1	SWRM(鉄線網) φ2.8	クロムめっき
7	チェーン吊り金具	1	SPC(鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
8	着脱ボタン	2	UF(ユリア樹脂)	-
9	ランプ	1	-	FDL27BL(同梱)
10	高圧トランス	1	-	-
11	電源コード	1	VFF(ビニルコード)	-
12	ランプソケット	1	UF(ユリア樹脂)	LC
13	安定器	1	-	FBC-30152
14	表示灯	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	-
15	ヒューズ	1	-	3A
16	電子点灯管	1	-	FE1E
17	プルスイッチ	1	UF(ユリア樹脂)	LP-101
18	点灯管ソケット	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFS-3711
19	接地端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4

付 属 部 品：3本吊チェーン700mm 1本
 Sカン 3本
 ヒル釘 1本



電気特性

入力電圧(V)	100
入力電流(A)	50Hz 0.74
	60Hz 0.72
入力電力(W)	50Hz 39.0
	60Hz 38.0
高トランス	二次無負荷電圧(V) 4,000
	二次短絡電流(mA) 15~19

△ 安全に関するご注意

- 本器具は5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具(屋外用)は塩害地区にはご使用できません。早期の腐食により器具落下・故障の原因となります。
- 地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けてください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。取り付けが近すぎると感電・他の物の変質・変色・火災の原因となります。〔電気設備技術基準第226条〕
- 容易に開閉できる場所に必ず専用の開閉器を設けてください。〔電気用品安全法による〕
- アース工事(D種(第三種)接地工事)は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほこりの付着がはげしくなります。

屋内・軒下用

電圧(V)	適合ランプ	高さ(長さ)	形名	TEK-27161(W)-SL17
100	FDL27BL ×1(同梱)	10.0	品名	東芝電撃殺虫器
承認	担当	図番	AA2010-02374-02	
石川	岡	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			