

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
M400LSH2/BUS	透明形	130	3.3	400	44,000	4500	70	12,000
MF400LSH2/BUS	蛍光形				42,000	4200	75	


特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
M400LSH2/BUS	BT116	E39
MF400LSH2/BUS		

安全上のご注意
ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。


点灯姿勢



は使用可能範囲を示します。

使用上のご注意

- 適合する専用安定器及び器具と合わせてご使用ください。
- ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片落下の危険があります。
- ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください
- ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。
- 安定器からランプまでの管灯回路の配線の長さは50m以下としてください。
- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。



品名	メタルハライドランプ (FECマルチハイエースH)				
	M400LSH2/BUS MF400LSH2/BUS				
質量	300g	単位	mm	尺度	/
図番	KLS414013				