

形式	FL-LED2-1045N
----	---------------





光源	
定格光束	1840 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	86.7 %
上方効率	13.3 %

最大取付間隔		
A断面	1.7	H
C断面	1.6	H
B断面	1.4	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	242
10	239
20	229
30	211
40	189
50	162
60	133
70	104
80	76
90	54
100	41
110	30
120	20
130	10
140	2
150	0
160	0
170	0
180	0



照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1840.0 / (間口 * 奥行)												
床(%)		10												
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.35	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.31	0.25	0.21	0.30	0.24	0.20	0.18
	0.70	0.48	0.40	0.35	0.46	0.39	0.34	0.43	0.37	0.33	0.41	0.36	0.32	0.29
	1.00	0.63	0.56	0.50	0.60	0.53	0.49	0.57	0.51	0.47	0.54	0.49	0.46	0.43
	1.25	0.71	0.65	0.59	0.68	0.62	0.58	0.65	0.60	0.56	0.62	0.57	0.54	0.51
	1.50	0.77	0.71	0.67	0.74	0.69	0.64	0.70	0.66	0.62	0.67	0.63	0.60	0.57
	2.00	0.85	0.80	0.76	0.81	0.77	0.74	0.77	0.74	0.71	0.74	0.71	0.69	0.65
	2.50	0.90	0.86	0.82	0.86	0.82	0.79	0.82	0.79	0.77	0.78	0.76	0.74	0.70
	3.00	0.93	0.89	0.86	0.89	0.86	0.83	0.84	0.82	0.80	0.81	0.79	0.77	0.74
	4.00	0.96	0.94	0.91	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.84	0.84	0.82	0.81	0.77
	5.00	0.98	0.96	0.94	0.94	0.92	0.90	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.79
7.00	1.01	0.99	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.87	0.86	0.86	0.82	
10.00	1.02	1.01	1.00	0.97	0.97	0.96	0.93	0.92	0.92	0.89	0.88	0.87	0.83	