



●ご使用上及び、安全上の注意につきましては
取扱説明書TRY016をご参照ください。

ランプ仕様	
形式	LDR45N-H/E39W(B)850
光色	昼白色
本体塗装色	白色/黒色
口金	E39
定格電圧 (V)	100~200~220
ランプ電流 (A)	0.44 0.23 0.21
消費電力 (W)	45
電源周波数 (Hz)	50/60共用
相関色温度 (K)	5000
平均演色評価数 (Ra)	85
全光束 (lm)	3800
ビームの開き (°)	105
ビーム光束 (lm)	2700
最大光度 (cd)	1400
定格寿命 (h)	40000

適合ランプホルダ：S形・SS形・SSA形
適合ガード：GS7
(弊社製)
ガード(GS6, GHS3, GHS4)およびフット(FS1)付てのご使用はできません。

121130
120621

8	落下防止ワイヤ	ステンレス	1	φ1.5 フック付(付属品)	品名	LEDiOC LEDアイランプ					
7	S形ホルダバッキング	シリコンゴム	1	白色又は黒色(付属品)		LDR45N-H/E39W(B)850					
6	ランプアダプタ	シリコンゴム	1	白色又は黒色	質量	830g	単位	mm	尺度	1/2	
5	ピンジピン	ステンレス	1			図番		EIS004610-1			
4	LEDユニット	組立品	1	昼白色	内田						
3	口金	組立品	1	E39			松崎				
2	グローブ	PMMA	1	乳白	浪江						
1	本体	熱伝導性炭素繊維含有PC	1	白色又は黒色塗装							
部番	部品名	材質・材厚	数	備考							