



※1 落下防止ワイヤ用取付穴（2箇所）

性能表

形式	順電流 (A)	順電圧 (V)	定格電力 (W)	最大光度 (cd)	ビームの開き (°)	ビーム光束 (lm)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
LDRS140N-W-E39/HBA	0.90	155	140	7,500	84	8,800	16,000	5,000	70	60,000

仕様表

形式	光色	重量 (g)	口金
LDRS140N-W-E39/HBA	昼白色	1,480	E39

適合LED電源 (定格電流)
LE140090HB1/2.4 (0.90A)

▲ 安全上のご注意
 ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書などを参照していただく必要があります。詳しくは、最寄りの弊社営業所までお問合せください。

- 注) ● ランプには、専用のLED電源（別売）が必要です。必ず専用のLED電源と組合せて使用してください。
 ● 商用電源へ直接接続したり、HID用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路故障の原因となります。
 ● ご使用の際は、LED電源及びランプの極性（+、-）を合わせて配線してください。
 ● 取付け、取外し又は器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電のおそれがあります。
 ● 既設の照明器具でご使用する際は、必ず照明器具の点検を実施してください。
 ● ランプは屋内線用です。直射日光（紫外線）の当たる場所や雨水のかかる場所ではご使用できません。
 ● ランプは必ず垂直でご使用ください。
 斜めに設置すると振動などによりソケットが破損する場合があります。
 ● ランプは下記の弊社製照明器具と組合せて使用してください。
 火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
 ※ガード類（高天井ホルダ用ガラスプロテクタなど）のアクセサリは外してご使用ください。
 ※ランプホルダ*（HS形及びS形）ではご使用できません。
 ・高天井ホルダと高天井用セードの組合せ

039 (又はY39) -005, 006シリーズ	SAW415	【重要】セード対応用落下防止ワイヤ（同梱）及び防振パッキン・アダプタ（同梱）を必ずご使用ください
039 (又はY39) -002, 003, 004シリーズ	SAW411, 412, 413	

- 点灯時の周囲温度は、下記の範囲内で使用してください。また、湿度が85%を超える所、振動・衝撃の多い所、粉じんの多い所、油類・薬品の付着する所、塩害のおそれのある所などの環境・条件では使用しないでください。

ランプ単体で使用する場合	-20 ~ 50℃
セードと組合せて使用する場合	-20 ~ 40℃

セード対応用落下防止ワイヤ・防振パッキン及びアダプタ同梱 屋内専用

- 調光機能や遅れスイッチ及びセンサライトには使用できません。
 ● LED素子は光色・明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 ● 定格寿命はLEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
 ● 特性は周囲温度25℃における標準値を示します。

品名	LEDioc LEDアイランプSP (高天井用・電源別置形)				
	LDRS140N-W-E39/HBA (HBタイプ)				
質量	1480g	単位	mm	尺度	1/4
図番	KLS413021-3				

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

