



⚠ 安全上のご注意

- この蓄電池は当社の適合器具内蔵用蓄電池です。適合器具以外での使用は、火災や感電の原因となります。
- 非常用照明器具の周囲温度は5℃～35℃の範囲内でご使用ください。範囲外でのご使用は、蓄電池の性能劣化や火災の原因となります。
- 蓄電池を分解・改造しないでください。破裂・発熱・漏液のおそれがあります。蓄電池の液は、皮膚に障害をおこすおそれがあります。
- 蓄電池を火や水の中に投げ込んだり、加熱しないでください。破裂・漏液のおそれがあります。
- 蓄電池のプラスとマイナスを金属等で絶対に接続しないでください。火災・感電・火傷の原因となります。

J I L 適合
 製造業者登録番号
 (誘) L75-14N
 (非) SC01-06



080407

	6					品名	非常用器具交換電池				
	5						N4-CL (4.8V 2000mAh)				
	4	引出線	耐熱ビニルコード	2	0.75mm ² +白 -灰	質量	約300g	単位	mm	尺度	N
	3	ヒューズホルダー	ナイロン	1	ミゼット5Aヒューズ付						
	2	コネクタ	ナイロン	1	MLP-02	図番	BF-P-4277				
	1	組蓄電池	Ni-Cd蓄電池	1	外装：P. P						
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						

LIGHTING EQUIPMENT DIV.



岩崎電気株式会社