

新しい安心をかたちに

アイホン

カラーテレビドアホン薄型シリーズ
基本タイプ JE1・1+1形

スツキリ&クツキリ



画面はハメコミ合成です。

奥行きわずか

27mm

不審者
NO!!

防犯の役に立ちます!

テレビドアホンなら、見て確認。
夜でもしっかりカラー映像。

HQD HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIA)が定めた規格、品質などに
合格したことを示すものです。(HQD:High Quality Doorphone)

昼も夜も訪問者をしっかり確認、防犯の基本タイプです。

3.5型モニター

カラー映像が
くっきり見えます



液晶バックライトにLEDを採用、
映像が鮮明です。

夜もカラー

不安な夜の訪問者も
カラーで確認できます



内蔵照明により夜でもカラーでし
っかり確認できます。
※画面はハメコミ合成です。
※玄関灯などで必要な明るさを
確保して下さい。(被写体
照度5ルクス以上 約30cm)

玄関モニター

玄関先の様子を
こっそり確認できます



玄関先の様子を映像と音
声でチェックできます。室内
の音は外に漏れません。

ファミリーコール

玄関から室内の家族に
呼びかけられます



玄関機の呼出ボタンを押し
た後、そのまま室内の家族に呼
びかけられます。

ガサゴン

ただいま!

夜も
カラー
(照明内蔵)

2本



カメラ付玄関機
●夜間表示灯付 ●サインポスト対応
寸法(幅) 幅99×高131×奥40

基本セット

JES-1A-T
オープン価格
カメラ付玄関機と
モニター付親機各1台のセット
POSコード 49 68249 55925 2

映る範囲(カメラ前50cm)



取付時にカメラの
角度を上向き、正
面、下向きに調整
できます。

カメラの取付角度を
左右に変えられます

カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格
525円(税抜500円)
寸法(幅) 幅105×高134×奥29
POSコード 49 68249 51655 2
※左または右に15°調整できます。



3.5型
TFT液晶
(LEDバックライト)

2本

室内間の
呼出・通話は
できません

2本

2階にもモニターを
増設できます



モニター付増設機
JE-1F-T(オープン価格)
●AC電源直結式
寸法(幅) 幅135×高179×奥27
POSコード 49 68249 55958 0



モニターなし増設機
JE-1S-T(オープン価格)
●AC電源直結式
寸法(幅) 幅82×高210×奥40
POSコード 49 68249 55914 6

チャイム音で
訪問者を知らせます

呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
寸法(幅) 幅88×高120×奥29
POSコード 49 68249 04994 4

送話表示灯

送話状態を確認できます



住宅用火災警報器またはコールボタンと連動できます

住宅用火災警報器
※1 移報接点出力付
コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
連立型(JIS1個用)
防まつ型

仕様(JES-1A-T, JE-1F-T)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	JES-1A-T 最大10W 待受0.8W JE-1F-T 最大6.5W 待受0.8W
通話方式	ハンズフリー(拡声自動交互通話)
通話距離	玄関子機-モニター付親機-最遠増設機の合計 …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで

移報接点入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点 移報接点入力(起動信号のみ検出方式)
検出確定時間	100mSec以上
接点抵抗値	メーク時:700Ω以下
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC20V以下(端子間開放時)

※出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。
●モニター付親機、増設機は消防設備ではありません。



安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

- AC電源直結式の機器の取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。
- チャイムなど既設の配線には交流AC100Vが通電されている場合があります。利用する場合は、電気店、電気工事店等の専門の方に依頼して下さい。機器の破損及び感電の原因になります。

修理受付センター

0120-037-704

- 受付時間 午前9:00~午後5:30
- 年中無休(365日)受付

お客様ご相談窓口(携帯電話からはつながりません。)

0120-141-092

- 受付時間 午前9:00~午後5:30
- 土日、祝日、およびお盆、年末、年始、ゴールデンウィークを除く。

修理受付センター・お客様ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
アイホン株式会社及びその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名、住所などの個人情報を修理
やご相談への対応、その確認や製品、サービスの改善等のために利用し、記録に残すことがあります。また、
修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示、提供することがありま
すが、その場合においても個人情報を適切に管理します。

- このカタログに掲載の価格には、取付工事費は含まれておりません。
- 商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アイホンは地球環境の保全に取り組んでいます。



アイホン株式会社

本社:名古屋市熱田区神野町2-18 〒456-8666

ホームページ: <http://www.aiphone.co.jp>