



|              |   |
|--------------|---|
| 型式 (接触の方式)   | ねじ込み型   |
| 定 格          | 1A 300V   |
| 外 郭 材 質      | PBT 白   |
| 適 用 光 源      | FG-1E、FG-7E                                       |
| 受金の種類        | E17   |
| 電線の接続方法      | 半田付け端子  |
| 適 合 電 線      | 0.5mm <sup>2</sup> より線、Ø0.8単線<br>*被覆外径: Ø2.4~Ø2.6 |
| 取 付 方 法      | ねじ取付け (M3X8なべ小ねじ)                                 |
| 型式認可番号       | <PS>E JET   |
| 定格動作温度       | T60   |
| 分類方式 (IPコード) | IP67 (防浸型)  |
| 特 記 事 項      | 雑音防止コンデンサ: 0.006µF付                               |

L<sub>1</sub>:ソケット取付け寸法 L<sub>2</sub>:ソケットねじ取付け寸法

|  |               |                              |                         |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------|
| 通用光源   |               |                              |                         |
| L <sub>1</sub>   |               |                              |                         |
| L <sub>2</sub>   |               |                              |                         |
| 承認 APPROVED BY   | 検図 CHECKED BY | 名 称 TITLE                    |                         |
|  |               | 東芝蛍光ランプソケット                  |                         |
| 設計 DESIGNED BY   | 製図 DRAWN BY   | 形 名                          | DFS-WG-20               |
|  |               | MODEL NO.                    |                         |
|  |               | 図面番号                         | A-ESB-034-1             |
|  |               | DRAWING NO.                  |                         |
| <b>TOSHIBA</b><br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |               | 第三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 単位 UNITS<br>mm |
| 保管 REGISTERED  |               |                              |                         |