


姿図


**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因となります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下原因となります。



○床面より1.8m以上離れた場所に取付けてください。やけどの原因となります。

- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。



No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	可動範囲 首振角度 片側90° 回転角度 350°
				電源接続	端子台	
4	灯具	ガラス	消し(一部透明)	消費電力	46 W 定格電圧 100 V	
3	本体	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	適合ランプ	φ50ダイクロハロゲン球 110V	スイッチ無し
2	アーム	真鍮	オフホワイト塗装	付 (別売)	50 W × 1灯 口金 E11	
1	フランジ	鋼板	オフホワイト塗装			
				器具重量	約 0.6 kg	金辻 鹿毛 ③