


### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機能	一般用		特記事項 可動範囲 首振角度 90° 回転角度 350°
6				取付場所	屋内 ルミライン取付専用		
5	オプション取付用ナット	真鍮	クロームメッキ	電源接続	ルミライン用プラグ		オプション フード・ディフューザー別売 (DP-51216~51218)
4	プラグ	ポリカーボネイト	白	消費電力	68 W	定格電圧 100 V	
3	アーム	真鍮	クロームメッキ	適合ランプ	φ50 ダイクロハロゲン球 110V		スイッチ無し
2	ホルダー	アルミダイカスト	白塗装	付 別売	75 W × 1灯 口金 E11		
1	ソケット	磁器	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg		金辻 阿部 ②