



取付部




ルミライン(配線ダクト)別売



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.4m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機能	一般用	特記事項 可動範囲 首振角度 90° 回転角度 350° カラーフィルター別売 (DP-51724~51726) バンドア別売(C-2929)
6			取付場所	屋内 ルミライン取付専用		
5			電源接続	ルミライン用プラグ		
4			消費電力	77 W 定格電圧 100 V		
3	プラグ	ポリカーボネイト	シルバー塗装	適合ランプ	φ70 ダイクロハロゲン球 110V	スイッチ無し
2	アーム	鋼板	シルバー塗装	付 別売	85W X 1灯 口金 E11	
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	金辻 鹿毛 ②