



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
687	54.1

中角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	133	12.7

10	レバ	ナイロン6	1	白	艶	消
9	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
8	本体	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
7	スペーサー	鋼管	2	白	艶	消
6	ダクトプラグ	P C	1	白	艶	消
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2		白	
4	LEDモジュール		1			RM0731M-80NHP2
3	LEDレンズ	アクリル	1			
2	カバー	鋼板・t1.0	1	白	艶	消
1	アーム	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考	

特記事項		型番
・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.1m ・設計寿命 約30,000h		ERS3404W
適合ランプ	R-7 LEDモジュール 高演色MIXタイプ(3100K) Ra85	承認 検印 作成
球付		新井 宮崎 山本
W・数	-	尺度
器具質量	約 0.7 Kg	1/3

