



仕様・諸元表

|   |       |                     |      |                            |   |
|---|-------|---------------------|------|----------------------------|---|
| F | 定格電源  | AC90~246VAC 50/60Hz | ビーム角 | 30° (20°、40°、60° 発注時オプション) | F |
|   | 消費電力  | 185W                | 制御信号 | DMX512 3/5/6/10ch          |   |
|   | LED出力 | 高輝度 10W x16Pcs      | ケーブル | 電源ケーブル、信号ケーブル              |   |
|   | LED色  | RGBW 4in1           | 防水性  | IP67 (別途防水加工を施工の場合)        |   |

|   |     |           |          |      |         |  |                 |  |   |
|---|-----|-----------|----------|------|---------|--|-----------------|--|---|
| G | 7   | ブラケット     | Steel    | 1    | ブラック    | Title-Name<br><b>CS SPOT XP</b>  | Scale<br>1:8    | Ap.  | G |
|   | 6   | タッチパネル    |          | 1    | 防水仕様    |  |                 |  |   |
| H | 5   | メイン ユニット  | アルミダイカスト | 1    | ブラック    | Model-Type<br>4116 RGBW  | Weight<br>9.0Kg | Ch、TS<br>2015.01.15  | H |
|   | 4   | ビームレンズ    | 樹脂       | 1    | 透明      | Drawing No<br>2-L-4116-20150115  | File No         | Dr、TS<br>2015.01.15  |   |
|   | 3   | LED       |          | 16   | 高輝度     |  |                 | <br>Third Angle Proj. |   |
| 2 | カバー | 強化ガラス     | 1        | 透明   |         |  |                 |  |   |
|   | 1   | 灯体        | アルミダイカスト | 1    | ブラック    |  |                 |  |   |
|   | No  | Part Name | Material | Q'ty | Remarks |  |                 |  |   |
|   | 1   |           |          |      |         |  |                 |  |   |