



※使用条件：器具に内蔵時の巻線温度は、105℃以下（上昇値75K以下）

|      |                   |      |       |                     |           |        |           |                          |                  |
|------|-------------------|------|-------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|------------------|
| 品名   | REHL-40200A(B)1-S |      | コード番号 | 01040*** (01040***) |           | 材質     | 品種名       | REHL2-40200A(B)1-03SP-** |                  |
| 項目   | 規格                | 項目   | 規格    | 項目                  | 規格        | 口出し線寸法 | 材厚        | 図番                       | FG-FIG0801066 尺度 |
| 入力電圧 | 200 V             | 始動電圧 | V     | 騒音                  | 39 dB     | 線色     | 有効長       | 承認                       | 承認 検印 製図 設計      |
| 周波数  | 50 (60) Hz        | ヒーター | V     | 認定検査                | PS JET    | 黒(茶)   | ***±20 mm | 鉛フリーはんだ使用                |                  |
| 入力電流 | 0.24 A            | 機 関  | A     | 機 関                 |           | 白      | ***±20 mm |                          |                  |
| 入力電力 | 4.6 W             | 線 種  | E     | 種 安定器色              | グレー       | 黄      | ***±20 mm |                          |                  |
| 短絡電流 | 0.54 A            | 温度上昇 | 40 K  | 質 量                 | 1700±50 g | 青      | ***±20 mm |                          |                  |
| 2次電圧 | 200 V             |      | 120 K | 保護機能                | 145 ± 2℃  | *      | ***±** mm |                          |                  |

