

蛍光灯安定器

ラピッド式 20W 1灯


連続調光
0.5~100%
一般型

定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電流	①	0.36 A
定格周波数	60 Hz		②	A
定格入力電流	①		③	A
	②	適合ランプ	①	FLRS20/M
	③		②	
定格入力電力	①		③	
	②	適合スタータ		-
	③	使用箇所		屋内用
力 率	高力率	絶縁の種類		A種
定格二次電圧	140 V	関連規格		電気用品安全法
定格二次短絡電流	0.45 A			JIS C 8108

寸法図

質量 2.5 kg



結線図



安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 周囲温度は、40℃以下でご使用ください。
- (3) 自動復帰形保護装置付き
- (4) ランプは外面ストライプ (FLRS20S/M) をご使用ください。
- (5) 調光器は蛍光灯用 (NQ21552, NQ21555) をご使用ください。
- (6) 管灯回路長は、10mまでです。

品名	EDZ2012HA-4		
品番	FZ20122401		
検印	福盛	作成	宮元

パナソニック電工株式会社

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ20122401-K4