

蛍光灯安定器

ラピッド式 20W 1灯


一般型

定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電流	①	0.36 A	
定格周波数	60 Hz		②	A	
定格入力電流	①	0.155 A	③	A	
	②	A	適合ランプ	①	FLR20S
	③	A		②	
①	2.9 W	③			
定格入力電力	②	W	適合スタータ	-	
	③	W	使用箇所	器具内用	
	力率	高力率	絶縁の種類	A種	
定格二次電圧	160 V	適合規格	特定電気用品		
定格二次短絡電流	0.45 A		JISC8108		

寸法図

質量 1.2 kg



結線図



安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 自動復帰形保護装置付き
- (3) 速結端子構造です。(電線解除不可)
適合電線 単線：φ0.8, φ1.0
半田揚線：0.5mm², 0.75mm²

品名	NZ2012HA-6		
品番	FZ20124445		
検印	福盛	作成	鳴神
	パナソニック電工株式会社		

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ20124445-K3