


40W 1灯 スタータ式 一般型

定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電圧	- V
定格周波数	60 Hz	定格二次電流	0.42 A
定格入力電流	① 0.24 A	適合ランプ	① FL40S
	② 0.23 A		② FL40SS/37
定格入力電力	① 44 W	型式認可番号 (器具内用)	60Hz ▽ 61-14346
	② 41.5 W		50Hz ▽ 61-14347
力 率	高力率	JIS表示	JISC8108
定格二次短絡電流	- A		

寸法図

質量 0.9 kg



結線図



⚠ 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品をご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 速結端子構造です。(適合電線の1.0単線105℃耐熱塩ビ線)
- (2) 安定器端子Nに電源アース側の電線を挿入してください。
- (3) 適合点灯管 FG・4P
- (4) 使用電圧は定格の±6%の範囲内でご使用ください。

品名	GZ4012HA-2UG		
品番	FZ40121441		
検印	石井	作成	

パナソニック電工株式会社

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40121441-K3