

FHF32W

FLR40W FHP45W

FL40W


1灯 Hfインバータ 高出力型

定格値


定格入力電圧	100-200-242	V	定格二次電圧	120V	(負荷時)
定格周波数	60・50	Hz	定格二次電流	0.36	A
定格入力電流	0.48-0.24-0.20	A	適合ランプ	FHF32 FLR40S/36 FLR40S FL40SS/37 FL40S FHP45	
定格入力電力	47-46-46	W		表示	有・無
力率	高力率		用途	器具内用	
定格二次短絡電流	0.6	A	JIS表示	無	

質量0.280kg

寸法図



結線図



安全に関するご注意

- ・本図面は商品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。商品を安全に使用していただくためには、さらに他の技術資料を参照いただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。
- ・本安定器は、当社専用器具内蔵用安定器です。他の器具との組み合わせ、および器具外で使用されると故障や災害の原因となります。

特記事項

- (1) 60Hz, 50Hz共用タイプです。
- (2) 無負荷時発振停止回路を内蔵しています。
- (3) ランプエミレス時、点灯↔消灯を繰り返した後、発振停止します。
- (4) 入力電流歪対策回路及びインラッシュ電流低減回路を内蔵しています。

品名	HEX32HF11/24HK-4		
品番	FZ32198946		
検印	蒲原	作成	浅野

パナソニック株式会社

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ32198946-K