



### ランプ寸法

ランプ形式 \ 各部寸法・特性	L(mm)	D(mm)	G(mm)	B(mm)	C(mm)	ピン平行捻れ 角度(°)	口金接着強度 (Nm)
FL35SSD	1000 ± 1.5	25.5 ± 1.5	18 ± 5	2.29 ~ 2.67	6.60 ~ 7.62	6以下	2.0以上
							口金
							G13

### ランプ特性

ランプ形式 \ 特性項目	点灯方式	始動電圧(V)	ランプ電流(A)	ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
FL35SSD	スタータ形	175	0.400 ± 0.04	35	(88)	2210	12000以上

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。

注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。

注3. ( ) 付数値は参考値とする。

注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。

注5. 平均演色評価数Raは74

注6. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

		作成：茂木	審査：郡	図名	FL35SSD
		2018年08月01日		図番	40083750
年月日	来歴	プリンス電機株式会社			