



[ランプ仕様]

・ランプ寸法

各部寸法 特性	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	口金
ランプ形式					
FL35SS・EX-D	1001.3以下	1005.2~ 1009.2	1016.9以下	25.5±1.5	G13

・ランプ特性

特性項目	光源色	始動 電圧 (V)	低温始動 電圧(V)	定格入力 電圧(V)	定格ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束 (Lm)	定格寿命
ランプ形式								
FL35SS・EX-D	EX-D (3波長形 昼光色)	180 以下	180以下 (10℃)	200	35	0.400± 0.020	2800	8500h 維持率 85%以上 (2000h)
	相關色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)						
	6700	81以上						

※全光束は、100時間点灯後の値です。

安全上の御注意	
警告	取付け、取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
注意	器具の引き紐を強くはじいたり、ランプに絡ませないで下さい。(破損、怪我の原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないで下さい。(破損、怪我の原因) ランプは器具に確実に取付けて下さい。(落下、破損、怪我、不点灯、加熱、発煙の原因) ランプに適合した安定器、ソケットを使用して下さい。(加熱、発煙の原因) 点灯や消灯直後はランプが熱いので手や肌等を触れないで下さい。(火傷の原因)
使用上の御注意	
初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

品名	蛍光ランプ	岩瀬プリンス電機株式会社	
形名	FL35SS・EX-D	承認	作成
図番	35T8EXD-PR-1	杉山	永盛
作成日	2018年 9月 20日		