



スリムライン FSL T6

ランプのみの販売

一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯

- 一本ピン仕様のT6スリム蛍光ランプ
- 管径20.0mmのT6スリム蛍光ランプ
- 管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
- スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯

組合せ表

蛍光ランプ			安定器(生産終了)	ソケット(生産終了)	ホルダー
形式		管長(mm)	電磁安定器		
FSL	303T6～25T6	303～565	PBF2561*	【固定ソケット】 PS-16N*	—
	25T6～42T6	565～999	PBF4261*		
	30T6～64T6	692～1,556	PBF6461*	【フリーソケット】 PS-7BS-4W-3*	HCL20A HCL20AV
	64T6～96T6	1,556～2,368	PBF9661*		

形式末尾に*がある製品は在庫限りとなります。

オプション加工

■S C加工

チューブをランプに覆えることで、強い衝撃が加わったり、落下した場合にガラス片の飛散を防止します。

■NU加工

紫外線カットチューブをランプに覆せ、紫外線による被照射物の退色を少なくできます。また、飛散防止にもなります。

■オーダーシステム

ご指定いただいた管長や形状で、ご希望の曲管や直管を製作します。P44をご参照ください。

定格表

ランプ形式

例

FSL 42 T6 W
ランプ種別 管長 管径 光源色

光源色

EX-D、EX-N、EX-W、EX-WW、EX-L30、EX-L、D、N、W、WW、
L、NK、NRM、NEX、W-SDL、NRB、PAN*、NA*、ブルー、グリーン、
レッド、BG*、BW*

光源色末尾に*がある製品は在庫限りとなります。

ランプ寸法



主な用途

店舗照明、ショーケース

形式	管長 (mm)	管径 (mm)	質量 (g)	口金	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	全光束 (lm)		定格寿命 (h)	標準梱包数 (本)	※希望小売価格 (円) (税別)	
								EX-N	W			EX系色	D、W色
FSL303T6□	303	20.0	46	FaX6	0.20	8	50	610	550	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL455T6□	455	20.0	65	FaX6	0.20	12	70	870	790	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL24T6□	540	20.0	75	FaX6	0.20	14	70	1,020	930	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL25T6□	565	20.0	78	FaX6	0.20	14	84	1,070	970	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL606T6□	606	20.0	83	FaX6	0.20	15	90	1,140	1,040	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL30T6□	692	20.0	93	FaX6	0.20	17	101	1,300	1,180	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL32T6□	743	20.0	99	FaX6	0.20	18	108	1,390	1,260	4,000以上	25	6,490	3,400
FSL757T6□	757	20.0	101	FaX6	0.20	18	109	1,420	1,290	4,000以上	25	6,980	3,560
FSL36T6□	844	20.0	112	FaX6	0.20	20	121	1,570	1,430	4,000以上	25	6,980	3,560
FSL910T6□	910	20.0	120	FaX6	0.20	22	129	1,690	1,540	4,000以上	25	6,980	3,560
FSL42T6□	999	20.0	130	FaX6	0.20	24	141	1,850	1,680	4,000以上	25	6,980	3,560
FSL1060T6□	1,060	20.0	138	FaX6	0.20	26	148	2,000	1,820	4,000以上	25	7,480	3,730
FSL48T6□	1,149	20.0	149	FaX6	0.20	28	160	2,180	1,980	4,000以上	25	7,480	3,730
FSL1212T6□	1,212	20.0	156	FaX6	0.20	29	169	2,300	2,090	4,000以上	25	7,480	3,730
FSL54T6□	1,302	20.0	167	FaX6	0.20	31	181	2,480	2,250	4,000以上	25	7,480	3,730
FSL1365T6□	1,365	20.0	175	FaX6	0.20	32	190	2,600	2,360	4,000以上	25	7,740	3,940
FSL60T6□	1,454	20.0	186	FaX6	0.20	34	202	2,770	2,520	4,000以上	25	7,740	3,940
FSL1515T6□	1,515	20.0	193	FaX6	0.20	35	210	2,890	2,630	4,000以上	25	7,740	3,940
FSL64T6□	1,556	20.0	198	FaX6	0.20	36	216	2,970	2,700	4,000以上	25	7,740	3,940
FSL1667T6□	1,667	20.0	211	FaX6	0.20	38	231	3,190	2,900	4,000以上	25	9,370	4,730
FSL72T6□	1,759	20.0	223	FaX6	0.20	40	244	3,370	3,060	4,000以上	25	9,370	4,730
FSL1818T6□	1,818	20.0	230	FaX6	0.20	41	252	3,480	3,160	4,000以上	25	9,370	4,900
FSL2100T6□	2,100	20.0	264	FaX6	0.20	47	291	4,240	3,660	4,000以上	25	11,530	5,940
FSL96T6□	2,368	20.0	296	FaX6	0.20	52	328	4,550	4,140	4,000以上	25	11,530	5,940

形式の□は光源色。

※EX系色にはEX-D、EX-N、EX-W、EX-WW、EX-L30、EX-L、NK、NRM、NEX、PAN、NAの光源色を含みます。その他の光源色の希望小売価格は、P91からの総合インデックスをご覧ください。別途お問合せください。

■管長と光源色の組合せにより、受注生産となることがあります。