

東芝照明器具配光データシート

名 称		蛍光灯器具		保守率	良	0.73	
-----	--	-------	--	-----	---	------	--

光度 (cd/1000lm)				反射率 (%)	天井	80						70						50						30		20	0																													
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C		壁	70			50			30			70			50			30			50			30			30		10	0																							
	0°	224	224		224	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0																								
		10°	217		221		221	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0																							
20°	213	210	212	30°	207	191	200	40°	200	167	184	50°	186	137	167	60°	170	102	143	70°	142	63	116	80°	115	25	84	90°	55	2	37	100°	3	0	1																					
110°	0	0	0	120°	0	0	0	130°	0	0	0	140°	0	0	0	150°	0	0	0	160°	0	0	0	170°	0	0	0	180°	0	0	0	室指数	照 明 率 (×0.01)																							
				0.60	50	46	37	35	29	28	48	45	36	34	28	28	35	33	28	27	27	27	22	21																																
				0.80	60	54	47	44	38	36	58	53	45	43	37	36	43	41	36	35	35	34	30	28																																
				1.00	66	59	53	49	44	42	64	58	52	48	43	41	49	47	42	40	40	39	35	33																																
				1.25	73	65	60	55	51	48	70	63	59	54	50	47	55	52	48	46	46	45	40	38																																
				1.50	77	68	65	59	56	52	74	66	63	58	55	52	60	56	53	50	51	49	45	42																																
				2.00	85	74	74	66	66	60	82	72	72	65	64	59	68	63	61	58	58	56	52	50																																
				2.50	89	77	80	70	72	65	86	75	77	69	70	64	72	67	66	62	63	61	57	54																																
				3.00	93	80	84	74	77	68	89	78	81	72	75	67	76	70	71	66	67	64	60	58																																
				4.00	97	83	90	78	84	73	93	81	87	77	81	73	81	74	76	71	72	69	65	63																																
				5.00	100	85	94	80	88	77	96	83	90	79	85	76	84	77	80	74	76	72	69	66																																
				10.00	106	89	102	86	99	84	102	87	98	85	95	83	91	83	89	81	83	79	76	74																																

