



- ・LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- ・硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- ・TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
200V電源をご使用の場合は面切スイッチを使用してください。
消灯時に微発光する場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用していますライトユニットの長時間直視はおさげください。
- ・点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮、膨張によりポツポツときしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

- ・一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する
場所では使用しないでください。
変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご利用ください。
5℃以下の低温域での使用は、結露などにより
絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- ・天井直付専用器具です。他の取付はできません。
落下・火災の原因となります。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・ライトユニットは単独で使用できません。必ずNEC製
専用本体との組合せでご利用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ・電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線
することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、
エコケーブル（EM-EE）をご利用ください。
火災・感電の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。
アース線が不完全な場合には感電の原因となります。

定格電圧：100~242V
光色（色温度）：昼白色相当5,000K
器具光束：2,500lm
演色性：Ra84
モジュール寿命：40,000時間
器具質量：1.6Kg

本体型番：MB40-0701
ライトユニット型番：DLU42501/N-N8

10					殿					非調光タイプ				
9														
8														
7														
6	取付バネ	SUS t=0.3	2		LED一体型ベース照明（トラフ形）					F D	発行			
5	取付金具	SGC t=0.8	2		MMB4101/25N-N8									
4	本体	鋼板 t=0.4	1	白色塗装	尺 度 図 番	1 5・ ／	承 認		検 図				設 計	
3	端子台	20A 300V	1	N-4291										
2	電源		1	ライトユニットに組み込み										
1	ライトユニット	PC	1	乳白色										
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社									