



型番詳細

TFL-8452W-30<白 3000K>	TFL-8452B-30<黒 3000K>
TFL-8452W-40<白 4000K>	TFL-8452B-40<黒 4000K>
TFL-8452W-50<白 5000K>	TFL-8452B-50<黒 5000K>

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般環境の屋内ライティングレール取り付け専用器具です。
- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。

7					特記事項 100V器具 調光不可 LED色温度を必ず選択の事	型番 TFL-8452 (上記型番詳細参照の事)				
6										
5										
4										
3	LEDランプ	樹脂・アルミ	2	3000K・4000K・5000K	LED	イルジン社製SMD LED 3000K 4100LM・4000K 4400LM・5000K 4500LM Ra:84 寿命:40000時間			V:W:VA	100V 44W
2	プラグ	樹脂	1						作成日	承認
1	本体	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ 白色:W 黒色:B	2015:2:20 2015:4:10 2015:5:26	H.T	H.T	H.T		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						