



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機能	一般用		特記事項 グロー式低力率 コンセント付(600Wまで) カバーはめこみ式
6				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用		
5				電源接続	端子台		
4				消費電力	22 W	定格電圧 100 V	
3	側板	スチロール	オフホワイト	適合ランプ	FL20SSN/18X1灯 (付)・別売		プルスイッチ付 ON-OFF
2	カバー	スチロール	透明				
1	本体	カラー鋼板	白/白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.3 kg		岩城 山中 ①