



警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい場所、湿気の多い場所で使わない
塩分(海水、食べ物など)を含んだ液体がかかった時は、内部で絶縁低下が生じて発火の恐れがあります。
ただちに使用を中止してください。
- 濡らさない / 水や飲み物のかかる場所で使わない
- コードがねじれたりひっぱられた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない / 改造しない

取扱店

株式会社カエルワークス / CAEL WORKS INC.

〒136-0082 東京都江東区新木場1-15-10 DACビル2F

※本カタログに掲載の内容は2021年7月現在のものです。

※掲載の製品は予告なく仕様、デザイン等の変更を行う場合があります。



caelworks.jp

特定電気用品安全法 <PSE> に準拠しています。

LiveTap

More Outlets, Less Size

100v

(定格125V)

入出力対応電圧

50/60Hz

入出力対応周波数

1500VA

出力容量

6+1口

出力コンセント

厚み4.3mmの耐久性高い アルミ加工ボディ

突起が一切なくステージ上で
美しいジャストサイズの造形



出力
接地型
2P15A×7口



入力
IEC E14



内部結線
裸銅版&
ポリエチレン
CVケーブル

電源入力には汎用性の高い IEC E14を採用

上口6口・側面1口の合計7口仕様



内部素材に裸銅板を採用

空気絶縁とほぼ同等の高効率伝導。色付けのないニュートラルサウンド。
配線素材には誘導率の高いポリエチレンCVケーブル2.0sqを採用。
通常業務用に使われるゴムキャブタイヤやビニルキャブタイヤと比べ、
圧倒的な誘電率を持ち、電圧降下の起きにくい素材を組み合わせています。
(ゴム絶縁 3.5 / リエチレン絶縁 2.0 / 空気絶縁 1.0)




コンセント素材にはアメリカン電機平行アース付を採用

ツイストロックでなくても絶妙な喰いつきで奥までしっかりと挿せます。
また、スタジオ・放送機器のサイズを意識し、1Uラックの隙間にピッタリ
と収まります。

仕様

型式	LT-IP7	サイズ	W340×D43×H43mm
定格	接地型 2P 15A 125V	質量	0.6Kg
入力	IEC E14	JAN	4589716888004
出力	接地 2P×7	※ケーブルは付属していません	
筐体	アルミ押出加工4.3mm厚	※この製品は防滴対応ではありません	



DJ BOOTH



STAGE



PA・STUDIO