

商 品 仕 様 書				No. 1																																																																	
				全 3																																																																	
1. 型 式																																																																					
1-1 定 格		3 A 250 V AC																																																																			
1-2 適 合 法 規		電気用品安全法 (特定電気用品)																																																																			
1-3 接 触 方 法		銀-銅突合せ接触																																																																			
1-4 回 路 方 法																																																																					
1-5 結 線 方 式		巻締端子式																																																																			
2. 保証品質																																																																					
2-1 形状および材料・色彩		添付商品仕様図による。																																																																			
2-2 性 能		・試験方法はJIS C 8304 (屋内用小形スイッチ類) 試験方法による。 ・試験場所は常温 (5℃～35℃), 常湿 (相対湿度45%～85%) 状態とする。																																																																			
<table><tr><td>温 度 上 昇</td><td colspan="5">35℃以下</td></tr><tr><td rowspan="3">開 閉 性 能 (1)</td><td colspan="5">3 A 250 V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続10 000回</td></tr><tr><td colspan="5">4.5 A 250 V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続 100回</td></tr><tr><td colspan="5">3 A 100 V ～105 V 白熱電球負荷 2秒点灯20秒以上消灯 連続 100回</td></tr><tr><td>開 閉 性 能 (2) (1) 項と別の供試品</td><td colspan="5">3 A 100 V ～105 V 白熱電球負荷 2秒点灯20秒以上消灯 連続10 000回</td></tr><tr><td>絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)</td><td colspan="5">・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 5 MΩ以上 又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際触れる 絶縁物を含む) との間</td></tr><tr><td>耐 電 圧</td><td colspan="5">・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 1 500 V 1分間 又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際触れる 絶縁物を含む) との間</td></tr><tr><td>耐 熱</td><td colspan="5">100℃±3℃ 1時間放置 80℃±3℃ 7時間放置</td></tr><tr><td>外 郭 押 圧 強 度</td><td colspan="5">600 N 1 分間</td></tr><tr><td>振子自重落下強度</td><td colspan="5">3回で外かく破損なし (振子式)</td></tr><tr><td>端 子 ね じ 部 強 度</td><td colspan="5">0.5 N・m のトルクで締付</td></tr></table>						温 度 上 昇	35℃以下					開 閉 性 能 (1)	3 A 250 V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続10 000回					4.5 A 250 V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続 100回					3 A 100 V ～105 V 白熱電球負荷 2秒点灯20秒以上消灯 連続 100回					開 閉 性 能 (2) (1) 項と別の供試品	3 A 100 V ～105 V 白熱電球負荷 2秒点灯20秒以上消灯 連続10 000回					絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)	・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 5 MΩ以上 又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際触れる 絶縁物を含む) との間					耐 電 圧	・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 1 500 V 1分間 又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際触れる 絶縁物を含む) との間					耐 熱	100℃±3℃ 1時間放置 80℃±3℃ 7時間放置					外 郭 押 圧 強 度	600 N 1 分間					振子自重落下強度	3回で外かく破損なし (振子式)					端 子 ね じ 部 強 度	0.5 N・m のトルクで締付				
温 度 上 昇	35℃以下																																																																				
開 閉 性 能 (1)	3 A 250 V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続10 000回																																																																				
	4.5 A 250 V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続 100回																																																																				
	3 A 100 V ～105 V 白熱電球負荷 2秒点灯20秒以上消灯 連続 100回																																																																				
開 閉 性 能 (2) (1) 項と別の供試品	3 A 100 V ～105 V 白熱電球負荷 2秒点灯20秒以上消灯 連続10 000回																																																																				
絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)	・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 5 MΩ以上 又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際触れる 絶縁物を含む) との間																																																																				
耐 電 圧	・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 1 500 V 1分間 又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際触れる 絶縁物を含む) との間																																																																				
耐 熱	100℃±3℃ 1時間放置 80℃±3℃ 7時間放置																																																																				
外 郭 押 圧 強 度	600 N 1 分間																																																																				
振子自重落下強度	3回で外かく破損なし (振子式)																																																																				
端 子 ね じ 部 強 度	0.5 N・m のトルクで締付																																																																				
品 番	WH5203W		品 名	2号ペンダントスイッチ (平形コード用) (ホワイト)																																																																	
				改	5																																																																

(A-4)

I Y Y Y パナソニック電工株式会社

(HKC0410, D01, 26, 941003)

商 品 仕 様 書

No. 2

全 3

コード引出部の強度	屈曲方向はコード短径側, 屈曲角度 左右60° 屈曲速度 40回/分, 周囲温度 15℃~30℃ 連続 2 000回 (線間短絡せず, 素線の断線率 20 %以下)
コード引止部の強度 (コード張力除去強度) (電気用品法別表第四)	コードと器具の間に引張り荷重を加える90 N 1 秒間 25 回 コード接続部のズレが2 mm以下 コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押込む

3. 環境条件

3-1 使用場所

- (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃~+40℃

4. 使用条件

4-1 適合負荷


- ・300 W以下の器具
- ・照明器具の場合は下表による。

高周波点灯蛍光灯 (インバータ) 50 Wまで	○
白熱灯300 Wまで	
低力率形蛍光灯300 Wまで	
グロー 電子スタート ラビッド	×


4-2 適用コード (1) J I S C 3 3 0 6 ビニル平形コード 0.75 mm²
 (2) J I S C 3 3 0 1 ゴム絶縁平形コード 0.75 mm²

4-3 適用圧着端子

下図のもの又は同等以下のサイズのものをご使用ください。



(日本圧着端子製SRA-50T-3)



(日本端子製16151-32-2)

品番	WH 5 2 0 3 W	品名	2号ペンダントスイッチ (平形コード用) (ホワイト)	改	
----	--------------	----	--------------------------------	---	--

(A-4)

パナソニック電工株式会社

(HKC0410, D01, 26, 941003)

商 品 仕 様 書

No. 3

全 3

5. 使用上の注意事項

(ペンダントスイッチをコードセットした場合正しく安全にご使用いただく)
(ため下記の点を需要家にご注意ください。)

- 5-1 電気を入れた状態でコードを動かすとついたり消えたりする場合、内部の心線が断線しています。すぐ新しいコードセットと取替えてください。
- 5-2 コードの被覆が損傷した場合は、すぐ新しいコードと取替えてください。
- 5-3 コードに熱いものを近づけないでください。
- 5-4 コードの上に物を置いたりコードを敷物の下に入れたりしないでください。

6. 安全確保のための施工上及び使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- ・本品の施工及び使用は、必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。
- ・本品に水などをかけたりしないでください。発熱する恐れがあり、火災・ケガの原因となります。

7. 品質保証について

- 7-1 保証期間
 - ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より1年間です。
- 7-2 保証内容
 - ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 7-3 保証の免責事項
 - ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番	WH5203W	品名	2号ペンダントスイッチ（平形コード用） （ホワイト）	改	
----	---------	----	-------------------------------	---	--

(A-4)

パナソニック電工株式会社

(HKC0410, D01, 26, 941003)