

安全のため、ご使用前に必ずお読みください。

# 取扱説明書

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

INTERFORM INC.

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるよう大切に保管してください。

## 保存用

### 設置場所

#### 警告 [WAR.]

不安定な場所やまくら元、ベッドでのご使用は絶対におやめください。  
火災、焼損、やけどの原因になります。

器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。器具落によるケガの原因になります。

光源と被射体、壁との距離は15cm以上離してください。  
火災や被射体、器具の変形、変色、焼損の原因になります。

この器具は防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用になれません。  
火災、感電、絶縁不良の原因になります。

異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵等の影響を受ける場所では使用しないでください。  
火災、感電、落下、サビの原因になります。

サウナ風呂等の高温の場所では使用できません。  
火災、焼損、やけどの原因になります。

#### 注意 [CAU.]

この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。  
火災、感電、故障の原因になります。

寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。  
感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。

この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。

セードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。  
器具落によるけがの原因となります。

### ご使用にあたって

#### 警告 [WAR.]

指定の電球以外は使用しないでください。  
焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

指定のセード以外は使用しないでください。  
火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。

濡れた手で触らないでください。  
感電の原因になります。

点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。  
やけどの原因になります。

器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。  
火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

点灯したまま器具を持ち運ばないでください。  
電線の損傷、火災、感電の原因となります。

電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。  
感電の原因になります。

### 電球の交換

点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 組立て方を参考に指定の電球と交換してください。  
(指定電球は器具に表示してある電球シールをご確認ください)



### お手入れ

必ず電源を切ってから行ってください。

安全のために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用をやめ、お買上げ店か当社までご相談ください。

器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから、軽く拭き取ってください。

シンナーやベンジン等、揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因となります。

器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障、サビの原因となります。

セードの汚れはハタキで軽くたいて落としてください。丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因となります。

### 廃棄


ご使用後廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

LT-9791/9793

白熱灯/LED電球ペンダントライト

### 各部の名称

まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。




図は一部抽象化した共通部品図です。

### 組み立て方

濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。  
必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、けがの原因となります。


### 電球の取り付け

電球をソケットに右に回して取り付けて下さい。




### コードアジャスターの使用方法

好みの長さになるようコードを①、②、③の順に引いて調節してください。調節後は右図Aのとおり必ずたるみがなくなるようセットして下さい。  
たるみがなくなるようセットする




2. コードアジャスターを図の位置になるように調節してください。

コードアジャスターは必ず図の位置になるように調節して下さい。



4. パイプにコードを巻き付け、シーリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げてパイプにネジを手で回して固定してください。



### ロック付プラグの取り扱い

■取り付け  
1. 差し込む  
2. 左に回す  
■取り外し  
1. 右に回す  
2. ボタンを押す

取り付けおよび取り外しの際に、無理な角度で回したり、強い力で扱うとプラグが破損します。十分注意してお取り扱い下さい。

### 下記の天井配線器具に取り付け可能です。



■記録器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。  
落下の恐れがあるので、からなり配線器具を取り替えてください。  
■記録器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。  
■記録器具の取り付け、取り替えは専門の工事が必要です。

### セットができたたら

■天井配線器具にプラグを差し込んでください。  
■スイッチを入れて点灯を確かめてください。



商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427