



入力電圧	100V
入力電流	0.37A
消費電力	36W
器具光束	3860lm ※1
固有エネルギー消費効率	107.2lm/W ※1
相関色温度	2700-6500K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

※1 白色時

調光・調色タイプ	
調光範囲	100%~1%
調色範囲	昼光色~白色~電球色

◇昼光色、電球色の明るさの最大値は、全灯(白色)の約50%です。

◇常夜灯：LED3段階調光

◇かんたん・ON/OFFタイマー機能付

◇傾斜天井に取付する場合、必ず木ネジ又は、ローレットネジで固定してください。

取付可能傾斜角 45° マデ

高演色LED照明(高演色形クラス2)

8						特記事項 クイックA取付型, 防虫型 電源内蔵型, プレススイッチ, 調光調色リモコン付 全灯 ▶ メモリー点灯(調光・調色) ▶ 常夜灯 適合ランプ 昼光色LED+電球色LED 定格 100V 36W 重量 2.7 Kg					
7											
6	リモコンホルダー	1	樹脂	ホワイト	壁掛け使用可能						
5	リモコン	1	樹脂	ホワイト	時計付液晶パネル表示						
4	グローブ	1	ファインアクリル	サンドブラスト	クイックターン着脱式						
3	枠	1	アクリル	透明							
2	本体	1	SPC	白色塗装							
1	ツバ付丸形引掛シーリング	1	樹脂								
部番	部	品	名	員	数	材	質	仕	上	備	考

作	図	佐藤	承認	久富	A	Y	R1	品	名	OL 291353R					
改	定	3 ³ / ₁₈	/	/	/	/	尺	度	1	/	8	記	号	数量	十一
/	/	/	/	/	020715	R			オーデリック株式会社						