



入力電圧	100V
入力電流	0.31A
消費電力	30W
器具光束	3220lm ※1
固有エネルギー消費効率	107.3lm/W ※1
相関色温度	2700-6500K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

※1 白色時

調光・調色タイプ	
調光範囲	100%~1%
調色範囲	昼光色~白色~電球色

◇昼光色、電球色の明るさの最大値は、全灯(白色)の約50%です。

◇常夜灯：LED3段階調光

◇かんたん・ON/OFFタイマー機能付

◇傾斜天井に取付する場合、必ず木ネジ又は、ローレットネジで固定してください。

取付可能傾斜角 45° マデ

高演色LED照明(高演色形クラス2)

8						特記事項	クイックA取付型, 防虫型
7						電源内蔵型, プレススイッチ, 調光調色リモコン付	
6	リモコンホルダー	1	樹脂	ホワイト	壁掛け使用可能	全灯 ▶ メモリー点灯(調光・調色) ▶ 常夜灯	
5	リモコン	1	樹脂	ホワイト	時計付液晶パネル表示		
4	グローブ	1	ファインアクリル	サンドブラスト	クイックターン着脱式	適合ランプ	昼光色LED+電球色LED
3	枠	1	アクリル	透明		定格	100V 30W
2	本体	1	SPC	白色塗装			
1	ツバ付丸形引掛シーリング	1	樹脂				重量 2.7 Kg
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		

作図	佐藤 承認 久富	A	Y	R1	品名	OL 291354R
改定	3 ³ / ₁₈	/	/	/	尺度	1/8
/	/	/	020715	R	オーデリック株式会社	記号 数量 十一