



入力電圧	100V
入力電流	0.08A
消費電力	4.4W
器具光束	488lm
固有エネルギー消費効率	110.9lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

◇非調光型のLED電球は、調光器の
 ついている回路では使用できません。
 ◇Bluetooth®通信対応のLED電球は、
 調光器のついている回路では使用できません。
 必ず壁スイッチを設置してください。
 適合する別売リモコン・タブレットまたは
 お手持ちのスマートフォン(端末条件適応機種)
 によりコントロールができます。

高演色LED照明 (高演色形クラス2)

LED電球ミニクリプトン形	LDA4N,(WW),(L)-G-E17/R90	No.292AN,292AW,292AL
Bluetooth®通信対応	LDA5-H-E17/B/CCT/R90	No.292FB
適合ランプ		

8	ランプ	1		LDA4L-G-E17/R90	No.292AL	特記事項 コード収納フレンジ 適合ランプ LED電球ミニクリプトン形(電球色) 定格 100V 4.4W 重量 1.1 Kg
7	ソケット	1	磁器	カバー付	E17	
6	セード	1	ガラス	透明・部分ケン	模様入	
5	飾り	1	ST	クロームメッキ		
4	コード調節器	1	樹脂		フレンジ内収納型	
3	ビニルキャブタイヤコード	1		白	外径φ6	
2	フレンジ	1	樹脂	オフホワイト		
1	引掛シーリング	1	樹脂			
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	

作図	相馬 承認 久富	A	Y	R	品名	OP 252543LR		
改定	/	/	/	/	尺度	1	数量	十一
/	/	/	030601	R	1/2	オーデリック株式会社		