



安全上の注意	
⚠ 警告	
<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(けが・破損の原因) ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。(火災・器具過熱の原因) ・器具、ソケットに適合した種類とワット数の電球を必ず使用してください。(けが・破損・器具過熱・短寿命の原因) ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) 	
⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので手や肌などをふれないでください。(やけどの原因) ・ガラス部を素手や汚れた手袋で触れないでください。(火災・けが・破損の原因) ・定格寿命を経過した電球は、交換をおすすめします。低電圧(調光を含む)で使用の場合も、定格寿命を経過した電球は交換をおすすめします。(火災・けが・破損の原因) ・雨や水滴のかかる状態や、温度の高いところで使用しないでください。(けが・破損・落下・絶縁不良の原因) ・ソケットに確実に取付けてください。(発煙・けが・破損・落下・過熱の原因) ・表示された電圧より高い電圧では使用しないでください。(けが・破損・落下・口金外れ・器具過熱・短寿命の原因) ・振動や衝撃を与えないでください。(けが・破損・落下・短寿命の原因) ・点灯中の電球を間近で見つめないでください。(目の痛み・視力障害の原因) 	

特 性	
定格電圧	110V
消費電力	65W
全光束	1120lm
色温度	(2800K)
定格寿命	2000h

△					材 質		投影法		尺 度	1 : 1
△					一般仕上		制定日	2024 年 2 月 5 日		
△					表面処理		型 式	JD110V65WNP/E		
△					承認	検 図	設 計	製 図	名 称	ハロゲン電球
△					早 柏	鷺 尾	岩 崎	図 番	H-4L-12416-W	
改定 番号	改廃年月日	事	由	承認	担当					

1

2