



⚠ 安全に関するご注意	
○	調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯など HID 器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。 (適合表示器具を除く) (破損・発煙の原因)
○	取り付け、取り外しや器具掃除の時は必ず電源を切って下さい。 (感電の原因)
○	紙や布などの燃えやすいものに近づけないで下さい。(火災の原因)
○	ランプはソケットに確実に取付けて下さい。(落下の原因)
○	点灯中や消灯直後はランプが熱いので絶対に触れないで下さい。 (ヤケドの原因)
○	物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないで下さい。 (破損・ケガの原因)
○	水滴のかかる状態や温度の高いところで使用しないで下さい。 (破損の原因)
○	このランプは必ず交流電源100V (50/60Hz) でご使用ください。 直流電源では使用しないで下さい。
○	ランプの周囲温度が40℃を超える場所では使用しないで下さい。
○	密閉形または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないで下さい。(適合表示器具を除く)
○	使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
○	人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。

定格光束	310Lm
LEDランプの固有エネルギー消費効率	62Lm/W

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				機能	補助用	1/2 照度角 20° 中心光度 1600cd 平均寿命 30000h
6				取付場所		
5				電源接続		
4	レンズ	ポリカーボネイト	透明消し	消費電力	5W 定格電圧 100V	注) 調光器との併用はできません。
3	レンズホルダー	アルミダイカスト	黒塗装	適合ランプ	DECO-S 中角形	
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	黒塗装	付/別売	LED 5W	
1	本体	ポリカーボネイト	黒		演色性 Ra80 電球色 (2700K) □金 E11	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.1 kg	鹿毛 市川 ①