



※1 落下防止ワイヤ用取付穴（2箇所）

性能表

形式	順電流 (A)	順電圧 (V)	定格電力 (W)	最大光度 (cd)	ビームの開き (°)	ビーム光束 (lm)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
LDRS116N-W-E39/HBA	0.90	129	116	7,500	84	8,800	16,000	5,000	70	60,000

●特性は周囲温度25℃における標準値を示します。

仕様表

形式	光色	重量 (g)	口金
LDRS116N-W-E39/HBA	昼白色	1,480	E39

適合LED電源 (定格電流)
LE140090HB1/2.4 (0.90A)

安全上のご注意
 ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書などを参照していただく必要があります。詳しくは、最寄りの弊社営業所までお問合せください。

- 注) ●ランプには、専用のLED電源（別売）が必要です。必ず専用のLED電源と組合せて使用してください。
 ●商用電源へ直接接続したり、HID用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路故障の原因となります。
 ●ご使用の際は、LED電源及びランプの極性（+、-）を合わせて配線してください。
 ●取付け、取外し又は器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電のおそれがあります。
 ●既設の照明器具でご使用する際は、必ず照明器具の点検を実施してください。
 ●ランプは屋内専用です。直射日光（紫外線）の当たる場所や雨水のかかる場所ではご使用できません。
 ●ランプは必ず垂直でご使用ください。斜めに設置すると振動などによりソケットが破損する場合があります。
 ●ランプは下記の弊社製照明器具と組合せて使用してください。火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
 ※ガード類（高天井ホルダ用ガラスプロテクタなど）のアクセサリは外してご使用ください。
 ※ランプホルダ*（HS形及びS形）ではご使用できません。
 ・高天井ホルダと高天井用セードの組合せ

039 (又はY39) -005, 006シリーズ	SAW415	【重要】セード対応用落下防止ワイヤ（付属）及び防振パッキン（付属）を必ずご使用ください
039 (又はY39) -002, 003, 004シリーズ	SAW411, 412, 413	

- 点灯時の周囲温度は、ランプ単体では-20~+50℃、器具と組合せる場合は器具の使用温度範囲内で使用してください。また、湿度が85%を超える所、振動・衝撃のある所、粉じんの多い所、塩害のおそれのある所などの環境・条件では使用しないでください。
 ●調光機能や遅れスイッチ及びセンサライトには使用できません。
 ●LED素子は光色・明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。変更することがありますのでご了承ください。
 ●定格寿命はLEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

セード対応用落下防止ワイヤ及び防振パッキン付属 屋内専用

品名	6	-	-	-	LEDioc LEDアイランプSP (高天井用・電源別置形)
	5	口金	-	1 E39	
質量	4	防振パッキン	シリコン	1 白色	LDRS116N-W-E39/HBA (HBタイプ)
	3	筐体構成部材	ポリカーボネート	1 白色	
図番	2	筐体	アルミダイカスト	1 白色	1480g 単位 mm 尺度 1/4
	1	グローブ	ポリカーボネート	1 乳白色	
部番	部品名	材質	数	備考	KLS414046-1