



ランプ仕様

ランプ形式：LDR14N(L)-H/B(W)850(830)			
光色	形式N・850：昼白色 形式L・830：電球色		
本体塗装色	形式B：黒色 / 形式W：白色		
口金	E26		
定格電圧 (V)	100	200	220
入力電流 (A)	0.15	0.09	0.09
消費電力 (W)	14		
電源周波数 (Hz)	50/60共用		
相関色温度 (K)	5000	3000	
平均演色評価数 (Ra)	80		
全光束 (lm)	1600	1450	
ビームの開き (°)	105		
ビーム光束 (lm)	1200	1100	
最大光度 (cd)	600	550	
定格寿命 (h)	40000		

● ご使用上及び、安全上の注意につきましては
取扱説明書(ランプ) TRY053
取扱説明書(落下防止用ワイヤー) TRY052
をご参照ください。

適合ランプホルダ：K形ホルダ(弊社製)

150528

内田	7	落下防止ワイヤ	組立品	1	ナイロンコーティング(付属品)	品名	LEDiOC LEDアイランプ				
	6	K形ホルダパッキン	シリコンゴム	1	白色又は黒色(付属品)		LDR14N-H/B850 LDR14N-H/W850 LDR14L-H/B830 LDR14L-H/W830				
大塚	5	ランプアダプタ	シリコンゴム	1	白色又は黒色	質量	350 g	単位	mm	尺度	1:2
	4	LEDモジュール	組立品	1	昼白色又は電球色						
川尻	3	口金	組立品	1	E26	図番	EIS005944				
	2	グローブ	PMMA	1	乳白						
	1	本体	熱伝導性炭素繊維含有PC	1	白色又は黒色塗装	部番	部品名	材質・材厚	数	備考	