



<光学特性>

対象ランプ	色温度 (K)	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	照射角 (度)	寿命 (h)	平均演色評価数 (Ra)
40型蛍光灯	3000/5000K	2000	—	300	40000	80以上

<定格>

電源周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	電気容量 (VA)	力率 (Pf)	消費効率 (lm/w)
50/60	85-265	0.19	11	19	>0.6	180

<構造>

外形寸法 (mm)	質量 (g)	口金	材質	LED	電源装置	直結工事
全長 管径			発光部 本体	チップ		
1198x26.3	170	G13	ポリ		電源内蔵	片側入力

<環境>

動作温度 (°C)	相対湿度 (Rh)	安全規格・認証	製品保証	保護等級	使用の可否
		3000V	1年	IP20	密閉器具 断熱材施工 調光

(ご使用上の注意)

※1 製品寿命は、全光束が初期値の 70%となる時間です。設計値であり保証値ではありません。

- ・LED素子は、光色、明るさに多少ばらつきがあるため、同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますので、ご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビ、エアコン等)の近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。

(お買い求め前に)

- ・外観などの仕様は、予告なく変更する事があります。
- ・ご使用の器具の種類によっては、寸法や放熱、その他の状況により使用できない場合があります。

事前に器具と使用環境をご確認ください。

提出先	尺度	品名	品番
作成者	承知	初回作成(日付)	訂正(日付)
チャーリー		2018.07.14	
			図番
			改訂