

# 製品仕様書

[一般仕様]

型式	RHEB-12	RHEB-24	
定格電圧	DC12V	DC24V	
電圧許容範囲	定格電圧±10%		
定格消費電流	ブザー OFF	0.25A以下	0.16A以下
	ブザー ON	0.28A以下	0.19A以下
定格消費電力	3.5W以下	4.8W以下	
使用周囲温度	- 10 °C ~ + 50 °C		
取付場所	屋内/屋外		
取付方向	屋内:正・横・逆方向 屋外:正方向		
保護等級	IP23 (IEC 60529) (SZ-200A使用時IP55)		
耐振動性	70m/s <sup>2</sup> (JIS D 1601-1995 70段階 3種/B種)		
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上		
耐電圧	電源充電部と非充電金属部間 AC500 Vにて1分間		
閃光数	120±25 回/分		
音圧レベル	Typ. 88 dB (Min. 83 dB)		
環境条件	at 1m/A特性/当社無響室にて測定 音量調整不可		
光度	赤 : 3000cd以上		
	黄 : 3000cd以上		
	緑 : 2500cd以上		
	青 : 2000cd以上		
質量(公差:±10%)	0.4kg		
外形寸法	別紙外観図面参照		
適合規格	EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS指令 (EN 50581)		
備考	CEマーキング適合		

・型式構成

RHEB - I - II

<p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</span> 電圧仕様 12:DC12V 24:DC24V</p>	<p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">II</span> 色 R:赤 Y:黄 G:緑 B:青</p>
---	---

No.RHEB-24-W00D-1.2

株式会社 **パトライト**

