

製 品 仕 様 書

機 種 名	SKH-12EA		SKH-24EA	SKH-100EA	SKH-200EA
定 格 電 圧	DC 12V		DC 24V	AC 100V (50/60Hz)	AC 200V (50/60Hz)
使用電圧範囲	DC 9V~16V		DC 20~30V	AC 90~110V	AC 180~220V
定格消費電流	0.8A		0.5A	65mA	30mA
定格消費電力	9.6W		12.0W	6.2W	6.5W
閃 光 数	170 回/分				
使 用 電 球	12V10W		24V10W	12V5W	
	口金：BA15S / バルブ：G18				
使用温度範囲	-30℃～+80℃			-30℃～+60℃	
取 付 方 向	屋内	正・逆・横方向		屋外	正方向のみ
耐 水 性	屋外 可 IP23				
耐 振 動 性	45 m/s ² (JIS D 1601-1995 45段階 3種/B種 に合格)				
絶 縁 抵 抗				電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上	
耐 圧				電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間	
				AC1000V	AC1500V
裸 光 度	8,000cd	5,200cd	3,340cd		
予 備 球	無				
質 量	0.4 kg			0.6 kg	
No. SKH-100EA-A00A-1/2			参考図面		
株式会社 パトライト			承認	検印	作成
			川嶋	川嶋	芳田
			'02.10.10	'02.10.10	'02.10.3

