

製品仕様書

機 種 名	SKHE-12	SKHE-24	SKHE-100	SKHE-200
定 格 電 圧	DC12V	DC24V	AC100V (50/60Hz)	AC200V (50/60Hz)
使用電圧範囲	DC10.8V~13.2V	DC21.6V~26.4V	AC90V~110V	AC180V~AC220V
定格消費電流	0.30A	0.15A	0.05A	0.03A
定格消費電力	3.6W		5W	
閃 光 数	120回/分			
使用温度範囲	-10℃～+50℃			
保 護 構 造	IP23			
耐 振 動 性	70 m/s ² JIS D 1601-1990 7段階 3種/B種 に合格		45 m/s ² JIS D 1601-1990 45段階 3種/B種 に合格	
絶 縁 抵 抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐 電 圧	電源充電部と非充電金属部間 AC500V 1分間		電源充電部と非充電金属部間 AC1500V 1分間	
色	赤	黄	緑	青
光 度	3000 cd	2500 cd	2000 cd	600 cd
質 量	0.4 kg		0.6 kg	
取 付 方 向	屋内：正・逆・横			
No. SKHE-1-A00D-1_2				

※ この製品は、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。

※ この製品は、以下の基準に基づき RoHS 指令 (DIRECTIVE 2005/95/EC) に対応しています。
RoHS 指令規制対象物質の均一材質に対する含有量が以下の通りであること。

カドミウムおよびその化合物	: 100ppm (0.01wt%) 以下
鉛およびその化合物	: 1000ppm (0.1wt%) 以下
六価クロムおよびその化合物	: 1000ppm (0.1wt%) 以下
水銀およびその化合物	: 1000ppm (0.1wt%) 以下
ポリ臭化ビフェニル (PBB) 類	: 1000ppm (0.1wt%) 以下
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) 類	: 1000ppm (0.1wt%) 以下

※ ただし、除外項目は除きます。

参考図面

株式会社 パトライト	承認	検印	作成
	河城 奇 '07.4.13	池田 '07.4.13	蓬萊 2007.4.12

