

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035 A

S 56.11 (T) 143

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ラ べ ル	1	テトロン フィルム		1	外 装 チ ュ ー ブ	1	P V C	
10	お 願 い ラ ベ ル	1	上 質 紙		2	当 板	1	ボ ー ル 紙	
					3	接 続 端 子	1	ナイロン66	
					4	(+) リード線			φ0.18 / 30 芯 耐熱線 (赤 色)
					5	(-) リード線			φ0.18 / 30 芯 耐熱線 (黒 色)
					6	ヒューズホルダー	1	ナイロン6	
					7	ヒ ュ ー ズ	1		5 A
					8	ヒューズ定格ラベル	1	テトロン フィルム	

Technical drawing of the emergency light assembly. The drawing includes a side view of the tube with a length of 180 and a diameter of 28. A detailed view of the terminal block shows components 3, 4, 5, 6, 7, and 8, with dimensions 45, 75, and 60. A perspective view of the tube shows components 1, 2, 9, and 10, with dimensions 79.5 (max 85) and 53.

電 圧		質 量	形 名	3 N R - C - S
		220 g	品 名	東 芝 非 常 燈 電 池 (3.6 V 1650 m A h)
設 計	担 当	検 図	承 認	図 番
				F 9 3 2 5 / A
単 位	mm	第 三 角 法	東 芝 ラ イ テ ッ ク 株 式 会 社	