



納入仕様図面

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 共用

形式	適合安定器	定格容量 (VA)	連結使用可能台数
ADP2-800	ERC42D	800	1~26台まで
	ERC64D		1~20台まで
	ERC96D		1~12台まで
	MRC425D/MRC426D		1~14台まで
	MRC645D/MRC646D		1~10台まで
	MRC965D/MRC966D		1~9台まで

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
10	銘板	1		
9	絶縁被覆付閉端接続子	1	EC-2-3	
8	口出線	5	耐熱架橋ポリイチレン2.0mm ²	
7	金属取付枠	1	Al t2	
6	化粧パネル枠	1	ポリスチレン ナチュラル	
5	裏ケース	1	Al t0.6	
4	電源スイッチ	1	15A 300V	3路スイッチ
3	ロータリーツマミ	1	ABS樹脂 ウォームグレー	
2	操作プレート	1	ABS樹脂 ミルキーホワイト	
1	化粧パネル	1	ABS樹脂 ミルキーホワイト	

名	単位	尺度
エースラインランプ用調光器位相制御方式	mm	1/2 (A4)
称 ADP2-800		

販売元 DNライティング株式会社			
ニッポ電機株式会社			
設計	製図	検図	図番
10101A-3G			