



型式 (接触の方式)	はさみ込み型
定 格	2A 500V
外 部 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FL40SS 他
受金の種類	G13
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子, 非再用型
適 合 電 線	Φ0.8, Φ1.0 軟銅単線 0.75mm ² (30/0.18) はんだ上げ線 *被覆外径はΦ2.4-Φ2.8のこと
電線加工方法 (はんだ上げ線の場合)	より加工後, はんだ上げすること はんだ上げ部の寸法はΦ1.1-Φ1.4のこと 加工後の芯線は真直ぐ(Φ1.45の円筒内に収まるレベル)であること
皮ムキ寸法	11±1 mm (はんだ上げの場合ははんだ上げ後)
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
電安法表示	⬡ JET (梱包表示)
定格動作温度	80℃
防水構造の種類	防浸型 (IP67)
特 記 事 項	適合するランプ管径は Φ28

L₁ : ソケット取付寸法 L₂ : ソケットねじ取付寸法

通用光源	FL40W	FL20W	
L ₁	1193.5	575.5	
L ₂	--	--	
承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	
松野	長田	東芝防浸型蛍光ランプソケット	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	DFS-5W02
図面番号 DRAWING NO.		AA2006-02163-01	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE	単 位 UNITS
保管 REGISTERED		7	8