

商 品 仕 様 書		No	1
		全	1

- 1 型 式
- 1-1 定 格 6 A 250 V
- 1-2 形式認可番号 ▽41-12-1
- 1-3 結 線 方 式 巻締端子式
- 1-4 受 金 E26 (JIS C7709)

2. 保証品質

2-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。

2-2 性能

- ・試験方法はJIS C8306 (配線器具の試験方法) による。
- ・試験場所は常温 (5~35℃) 常湿 (相対湿度45~85%) 状態とする。

温 度 上 昇	30℃以下	
絶 縁 抵 抗 (500V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間	100MΩ以上
	充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間	100MΩ以上
	(人が操作の際、触れる絶縁物を含む)	
耐 電 圧	極性を異にする充電金属部間	1500V 1分間
	充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間	1500V 1分間
	(人が操作の際、触れる絶縁物を含む)	
耐 熱 性	150±3℃	5時間
端 子 部 の 強 度	0.8N・m {8.2kgf・cm} のトルクで締付	
受 金 取 付 部 の 強 度	使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク	
	2 N・m {20.4kgf・cm} 1分間	

(備考) この仕様書の中で () のついている単位は国際単位系 (S I) に対し、従来の単位を示したものです。

3 環境条件

3-1 使用場所 (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋内などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃+40℃

品番	WW3402	品名	-レセプタクルB	改	
----	--------	----	----------	---	--