



⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因となります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下原因となります。



○床面より1.8m以上離れた場所に取付けてください。やけどの原因となります。

- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。



No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				機能	一般用	スイッチ無し
6	フレキシブルチューブ	ステンレス		取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	
5	フード	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	電源接続	口出し線	
4	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	消費電力	86 W 定格電圧 100 V	
3	アーム	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	φ70 ダイクロハロゲン球 110V 100 W × 1灯 口金 E11	
2	フランジ	鋼板	メタリックシルバー塗装	付・(別売)		
1	取付座	亜鉛鋼板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	金辻 鹿毛 ④