






姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って1.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 16° 可動範囲 首振角度 各90° 回転角度 350°
5	フード	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装 (上部)エンボス	電源接続	ルミライン用プラグ	
4	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	65.2W 定格電圧 100V	電子トランス内蔵 サーマルプロテクタ付 オプション別売
3	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	12V低内圧ハロゲン球・クリア	
2	アーム	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	付 (別売)	75 W × 1 灯 口金 E210	スイッチ無し
1	トランスケース	アルミ型材	メタリックシルバー塗装			
				器具重量	約 1.1 kg	山西 鹿毛 ②