


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機能	一般用			特記事項 簡易施工フランジ
6				取付場所	屋内 天井直付専用			
5				電源接続	端子台			
4	取付座	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	消費電力	30 W	定格電圧	100 V	
3	フランジ	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	φ35ダイクロハロゲン球 110V			
2	アーム	鋼板	メタリックシルバー塗装	付 (別売)	35W×1灯 口金E11			スイッチ無し
1	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg			鹿毛 曾川 ②