


### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機能	一般用	特記事項 ダウントランス別売・別置 ※適合ダウントランスの 仕様図を必ずご覧ください。
				取付場所	屋内 天井直付専用	
				電源接続	□出線	
				消費電力	— W 定格電圧 12 V	
3	アーム	アルミダイカスト	ダークグレー塗装	適合ランプ	φ70 ジェニックハロゲン球 12V	スイッチ無し
2	灯具	アルミダイカスト	ダークグレー塗装	付 (別売)	50 W × 1灯 □金 E210	
1	フランジ	アルミダイカスト	ダークグレー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	鹿毛 曾川 ①