





取付部



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	385Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	32.1Lm/W
LEDモジュール寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	電子トランス内蔵 サーマルプロテクタ付 注) 調光器併用不可	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	10 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	12 VA		
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ 付 (別売)	MASTER LEDランプ MR16 10W □金E210 演色性 Ra80 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装				
1	トランスケース	ポリカーボネイト	白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	山西	鹿毛 ①