

●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

- 点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

LED交換方法

△警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- ちらついたり、つかなくなってしまったLED(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

① LEDを交換する

- LEDをソケットから取外してください。

- 適合LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。


△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

△注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。



※適合LED以外の使用はできません。

LEDについて

- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。(周囲温度30°C、一日10時間点灯)
- LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- LEDを長時間直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。
- オフライト付スイッチは使用できません。

ご使用上のご注意

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- LEDの取扱いは、交換LEDのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は1年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- (2)清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

- ・LEDが切れていませんか。

- ・正常に点灯しますか。

- ・スイッチは正常に切り替えますか。

- ・天井との取付部、各部品の合わせ目には異常なタツキ、ゆるみはありませんか。

- ・可動部は異常に動きますか。

- ・異常に臭い、音、発熱はありませんか。

- ・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンダベーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談

照明器具の機能・性能等のお問合せは、下記までお電話ください。
CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)

受付時間（月～土曜）9：00～17：00日曜 祝祭日は受付しておりません。

品番 LZS-90899XB・LZS-90899XW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意


△警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。




厳守

この器具は配線ダクト取付専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。




禁止

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。




分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。




厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



禁止

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。


**△注意**

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



注意

照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30°C、一日10時間点灯)において、約8~10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は販売店・工事店での点検をおすすめします。)

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内配線ダクト取付専用器具です。
- 電子トランジス内臓です。
- サーマルプロテクタ付です。
- スイッチ付です。

品番	LZS-90899XB・LZS-90899XW
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	10W
入力電流	0.98A
適合LED (別売)	LED電球 電球色 EZ10 12V MR16LED×1灯 (株)フィリップス製専用 平均寿命(h) : 30,000
器具重量	約0.4kg


各部の名称

※下図は、簡略した図です。




1) 配線器具を確認する

●使用できないもの



●使用できるもの

※当社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。
<天井取付け専用>



△ 警告



上記のような配線部品や施工場所には、器具を取り付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

施工説明

2) プラグを取付ける

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 配線ダクトの極性表示(凸部)にプラグの溝側を合わせ、プラグを差し込んでください。
- 取付レバーを右(SET)に回して確実に取付けてください。

注) 取付補助バネが配線ダクトに確実に入っているか確認してください。



△ 警告

取付けが不完全な場合、落下・焼損・不点・接触不良の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

△ 注意

器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

3) LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。





△ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

4) 灯具の角度調整

●灯具可動範囲



△ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下の原因となります。

△ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

5) 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。